



FICHAS TECNICAS FERSEG

(EXTINTOR DE 5 LB PARA USOS TIPO ABC), A (Madera, Papel, Textiles) fuegos clase tipo B (Derivados del Petróleo), fuegos clase tipo C (equipos eléctricos).

DESCRIPCION:

Extintor X 5 libras con polvo químico seco certificado ABC, Cilindro con recubrimiento interno para proteger la lámina del cilindro de la corrosión, válvula y manómetro. (Proveedor extintores MG Bogotá Colombia.)

Capacidad	5 lb
Material	LAMINA COLL ROLLED
Diámetro exterior	11 cm
Material niple	ACERO (7/8 mm)
Válvula Rosca	7/8 de bronce y manijas en lamina
Manómetro	125 PSI
Altura total	34 cm
Presión de servicio	125 PSI
Agente de extinción	Polvo Químico Seco ABC Multipropósito certificado
Agente de expulsor	Nitrógeno N2
Peso aproximado	5.6 lb
Alcance	1-3 Metros
Pintura externa	Electrostática (Amarillo)
Rotulado cilindro	Parte inferior (MM AA PSI LOGO FERSEG)
Rotulado extintor	Calcomanía FERSEG con fecha e instrucciones de uso



FICHA TECNICA FERSEG (EXTINTOR DE 10 LB)

EXTINTOR DE 10 LB PARA USOS TIPO ABC A(Madera, Papel, Textiles) fuegos clase tipo B (Derivados del Petróleo), fuegos clase tipo C (equipos eléctricos).

DESCRIPCION:

Extintor X 10 libras con polvo químico seco certificado ABC, Cilindro con recubrimiento interno para proteger la lámina del cilindro de la corrosión, válvula y manómetro. (Proveedor extintores MG Bogotá Colombia.)

Agente Extintor	Polvo químico seco ABC Multipropósito
Agente expulsor	Nitrógeno N2
Presión de trabajo	150 P.S.I
Cantidad de agente extintor	4.54 KG (10 lb)
Manguera	SI /NO
Alcance de descarga	3 A 5 metros
Presión de prueba	585 P.S.I
Presión de prueba de rotura	1.170 P.S.I
Tiempo de descarga	10 A 12 Segundos
% de descarga	Hasta el 97%
Pintura externa	Electrostática (Amarillo)
Rotulado cilindro	Parte inferior (MM AA PSI LOGO FERSEG)
Rotulado extintor	Calcomanía FERSEG con fecha e instrucciones de uso



FICHA TECNICA FERSEG (EXTINTOR DE 20 LB)

EXTINTOR DE 20 LB PARA USOS TIPO ABC A (Madera, Papel, Textiles) fuegos clase tipo B (Derivados del Petróleo), fuegos clase tipo C (equipos eléctricos).

Extintor X 20 libras con libras con polvo químico seco certificado ABC, Cilindro con recubrimiento interno para proteger la lámina del cilindro de la corrosión, válvula y manómetro. (Proveedor extintores MG Bogotá Colombia.)

Agente Extintor	Polvo químico seco ABC Multipropósito
Agente expulsor	Nitrógeno N2
Presión de trabajo	195 P.S.I
Cantidad de agente extintor	9.08 KG (20 lb)
Manguera	SI /NO
Alcance de descarga	4 A 6 metros
Presión de prueba	585 P.S.I
Presión de prueba de rotura	1.170 P.S.I
% de descarga	Hasta el 97%
Tiempo de descarga	15 A 22 Segundos
Pintura externa	Electrostática (Amarillo)
Rotulado cilindro	Parte inferior (MM AA PSI)
Rotulado extintor	Calcomanía FERSEG con fecha e instrucciones de uso